

ОРИГИНАЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАСЛА, ОХЛАЖДАЮЩИЕ И ТОРМОЗНЫЕ ЖИДКОСТИ

HYUNDAI KIA



Оригинальные масла Hyundai Kia были разработаны специально для автомобилей данных марок. Их применение способствует увеличению срока службы и обеспечивает наилучшие эксплуатационные характеристики автомобилей. Благодаря применению новейших технологий качество оригинальных масел и охлаждающих жидкостей Hyundai Kia превосходит требования международных стандартов. Эти продукты существенно увеличивают срок службы и позволяют достичь максимально эффективных показателей автомобилей.

МОТОРНЫЕ МАСЛА

ENGINE OIL (SUPER EXTRA GASOLINE) SAE 5W-30 API SL/ GF-3

Полусинтетическое моторное масло с улучшенными эксплуатационными характеристиками. Рекомендуется для всех типов бензиновых двигателей. Содержит тщательно подобранные присадки для достижения оптимальных эксплуатационных характеристик. Его смазывающие свойства сохраняются даже при интенсивном вождении благодаря качеству используемого базового масла и присадок. Противодействует отложению сажи и нагара, способствует содержанию двигателя в чистоте и обеспечивает отличное состояние сальников. Гарантирует лёгкий запуск и смазывание двигателя в холодную погоду и представляет собой минеральное масло исключительного качества с превосходными эксплуатационными характеристиками. Масло с добавлением высококачественных присадок, поддерживает превосходные эксплутационные характеристики двигателя и малый расход топлива, поэтому является самым распространенным маслом. Категория API SL, ILSAC GF-3.



1л- 05100-00110



4 л - 05100-00410

ENGINE OIL (PREMUIM EXTRA GASOLINE) SAE 5W-20 API SL/ GF-3

Полусинтетическое моторное масло с улучшенными эксплуатационными характеристиками. Рекомендуется для всех типов бензиновых двигателей. Содержит тщательно подобранные присадки для достижения оптимальных эксплуатационных характеристик. Его смазывающие свойства сохраняются даже при интенсивном вождении благодаря качеству используемого базового масла и присадок. Противодействует отложению сажи и нагара, способствует содержанию двигателя в чистоте и обеспечивает отличное состояние сальников. Гарантирует лёгкий запуск и смазывание двигателя в холодную погоду и представляет собой минеральное масло исключительного качества с превосходными эксплуатационными характеристиками. Масло с добавлением высококачественных присадок, поддерживает превосходные эксплутационные характеристики двигателя и малый расход топлива, поэтому является самым распространенным маслом. Категория API SL, ILSAC GF-3.







1 л - 05100-00121

3 л - 05100-00321

4 л - 05100-00421

ENGINE OIL SAE 5W-30 API SM/ GF-4 ACEA A3

Современное синтетическое энергосберегающее моторное масло, рекомендованное к всесезонному применению в двигателях автомобилей Hyundai и Kia с турбонаддувом и без него. Обязательно к применению для обеспечения устойчивой работы двигателей с CVVT (система изменения фаз газораспределения выпуска компании Hyundai), начиная с моделей двигателей 2L Beta I4 (автомобили Hyundai Elantra и Kia Spectra с 2005 года выпуска), Alpha II DOHC (автомобили Hyundai Accent\Verna, Tiburon, Kia cee'd с 2006 года выпуска). Отличные температурно- вязкостные характеристики обеспечивают надежную защиту двигателя от износа во всем диапазоне рабочих температур. Синтетическая основа масла обеспечивает лёгкий холодный пуск двигателя даже при экстремально низких температурах. Высокая стабильность вязкостных характеристик в течение всего срока службы способствует экономии топлива. Не оказывает вредного воздействия на самые современные системы очистки выхлопных газов. Категории API SM, ILSAC GF-4, ACEA A3







4 л - 05100-00441

ENGINE OIL (PREMUIM LF GASOLINE) SAE 5W-20 API SM/ GF-4

Синтетическое всесезонное энергосберегающее моторное масло для бензиновых двигателей как с турбонаддувом, так и без, созданное на основе гидрокрекинга. Обладает отличными низкотемпературными характеристиками и высокими антиокислительными свойствами для двигателей корейских автомобилей. Категория API SM, ILSAC GF-4.



1 л - 05100-00151



4 л - 05100-00451

ENGINE OIL (PREMUIM PC DIESEL) SAE 10W-30 API CH-4 ACEA B3

Масла данной категории предназначены для высокоскоростных, четырехтактных двигателей выполняющих требования жестких стандартов по токсичности отработанных газов. Отвечают высочайшим требованиям корейских производителей дизельных двигателей. Специально сформулированы для применения в двигателях, использующих топливо с содержанием серы до 0,5% от массы. Допускается применение дизельного топлива с содержанием серы более 0,5%, что является важным приемуществом в странах, в которых распространены высокосернистые топлива (Азия, Россия, Южная Америка). Масла данной категории удовлетворяют повышенным требованиям по уменьшению износа клапанов и уменьшению образования нагара. Категория АРІ СН-4.



1 л - 05200-00100



4 л - 05200-00400



6 л – 05200-00600

ENGINE OIL (CLASSIC GOLD DIESEL) SAE 10W-30 API CF-4

Высококачественное моторное масло для дизельных двигателей, оснащенных турбиной и без нее. Разработано специально для дизелей HYUNDAI и KIA. Предотвращает образование нагара, окисление и коррозию. Обладает хорошими моющими свойствами. Категория API CF-4.

Χ

1 л - 05200-00110



4 л - 05200-00410



6 л - 05200-00610



200 л - 05200-00C10

ENGINE OIL (PREMUIM LS DIESEL - PCDO-2)

SAE 5W-30 API CH-4

ACEA B3/B4

Полусинтетическое моторное масло для дизельных двигателей. Предотвращает образование нагара, окисление и коррозию. Обладает хорошими моющими свойствами. Категория API CH-4.



1л- 05200-00111



4 л - 05200-00411



6 л - 05200-00611



200 л - 05200-00C11

ENGINE OIL (PREMUIM DPF DIESEL)

SAE 5W-30 ACEA C3

Новейшее синтетическое беззольное моторное масло разработано эксклюзивно для HYUNDAI и KIA для новейших дизельных двигателей выпуска с 2007/08 года. Разработано для обеспечения оптимального срока службы сажевого фильтра в дизельных двигателях. Это масло рекомендуются для всех дизельных двигателей с сажевым фильтром. Соответствует высоким на сегодняшний день требованиям HYUNDAI и KIA к качеству. Категория ACEA C3.



1л - 05200-00120



 $6 \pi - 05200-00620$

ENGINE OIL (Commercial DIESEL) SAE 10W-40 API CI-4

Высококачественное полусинтетическое масло для дизельных моторов легковых и грузовых автомобилей, в том числе оснащенных турбонаддувом, интеркулером или непосредственным впрыском. Производится на основе базового масла, полученного по технологии гидрокрекинга — использование данной технологии позволяет обеспечить высочайший уровень эксплуатационных и защитных свойств и соответствует самым высоким требованиям современных высоконагруженных дизельных двигателей. Гидрокрекинговое базовое масло сочетается с передовой системой присадок, что позволяет достичь высокого уровня защиты всех частей двигателя. Данное моторное масло обладает очень высокими эксплуатационными свойствами, специально созданно для обеспечения исключительной защиты современных высокофорсированных дизельных двигателей. Подходит для использования в высокомощных двигателях, работающих в тяжелонагруженных дорожных и внедорожных машинах.



Х

4 л - 05200-484А0

6 л - 05200-486А0



Х

20 л - 05200-48ВА0

200 л - 05200-48СА0

ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА ДЛЯ МКПП

MTF SAE 75W/85W API GL 4

Всесезонное полусинтетическое трансмиссионное масло, совместимо со всеми материалами уплотнений и эластомерными материалами, а также с металлами и сплавами, используемыми в трансмиссиях автомобилей Hyudai и Kia. Тщательно подобранный высокоэффективный пакет присадок и синтетическая технология производства базовых масел позволяют сохранять исключительную текучесть при низких температурах и прекрасные синхронизирующие свойства в различных эксплуатационных условиях, одновременно обеспечивая лёгкое переключение передач. Продукт обладает великолепными вязкостными и противоизносными характеристиками, благодаря новейшей технологии присадок обеспечивает сверхвысокую защиту от износа в широком диапазоне температур. Обеспечивает очень легкое переключение передач, обладает высокими синхронизирующими свойствами одновременно с надежной защитой от износа гипоидных и цилиндрических передач. Обладает превосходными низкотемпературными свойствами, гарантирует смазывание всех пар трения даже при очень низких температурах. Высокие антиокислительные свойства гарантируют чистоту деталей трансмиссии.





1л-04300-00110

1 л - 04300-00140

MTF SAE 80W DC

Минеральное трансмиссионное масло для МКПП и раздаточных коробок автомобилей HYUNDAI и KIA.



4 л - 04300-00440

MTF SAE 80W-90 API GL 4

Масло для механических трансмиссий SAE 80W-90 - универсальное трансмиссионное масло разработаное на основе высококачественных минеральных масел специально для работы в экстремальных условиях. Пакет самых современных присадок обеспечивает прекрасные вязкостно-температурные характеристики масла, что гарантирует эффективную работу узлов и деталей как механических трансмиссий, так и ведущих мостов автомобилей HYUNDAI и KIA. Класс по API GL-4.



4 л - 04300-00460

Transmission Oil SAE 75W-90 API GL-3/4

1 л - 04300-5L1A0

6 л - 04300-5L6A0

Синтетическое трансмиссионное масло Gear Oil SAE75W-90 создано на основе специально составленной композиции базовых масел и тщательно сбалансированного пакета высокоэффективных присадок. Оно подходит для использования в механических коробках передач и редуктарах рулевых механизмов. Класс по API GL-3/4.

Gear Oil Multi SAE 80W-90 API GL 5



1 л - 02200-00110



20 л - 02200-00В10

Всесезонное трансмиссионное масло для использования в широком ряде механизмов с прямозубыми, косозубыми и коническими шестернями, совместимо со всеми материалами уплотнений и эластомерными материалами, а также с металлами и сплавами, используемыми в трансмиссиях автомобилей Hyudai и Kia. Создано из минеральных масел высшей очистки, с использованием самых современных противоизносных, антифрикционных, антиокислительных,

антипенных и других присадок. Специально подобранные компоненты обеспечивают легкое переключение передач трансмиссии и одновременно гарантируют высокую защиту от износа для шестерен и подшипников. Не образует пену и эмульсии, обеспечивает постоянную смазку и максимальный отвод тепла. Превосходные пластические свойства обеспечивают смазывание при больших удельных давлениях. Превосходная защита от износа, гарантирующая длительную живучесть частей (зубчатые колёса, подшипники, валы, переключатели, и т. п.). Особые вязкостнотемпературные свойства этого масла позволяют использовать его всесезонно в широком интервале температур и обеспечивают текучесть при низких температурах. Высокий показатель вязкости гарантирует плавную работу элементов трансмиссии при любых температурах эксплуатации.

Gear Oil Power SAE 85W-140 API GL 5



4 л - 02200-00420

Изготовленно на основе высокоочищенного минерального базового масла с добавлением комплекса специальных EP (Extreme Pressure) присадок. Надёжно защищает коробку передач и узлы трансмиссии легковых и грузовых автомобилей, внедорожной и специальной техники при экстремально тяжёлых условиях эксплуатации, включая эксплуатацию автотранспорта в условиях открытых карьеров. Обеспечивает долговременную защиту агрегатов строительной и грузовой техники в условиях высоких переменных нагрузок. Предназначено для современных коробок передач, дифференциалов, раздаточных коробок, гипоидных передач задних мостов и прочих элементов трансмиссии, для которых производитель рекомендует применение смазочных материалов уровня качества API GL-5. Применение обеспечивает: мягкое переключение передач; снижение потерь энергии на трение; отвод тепла от трущихся поверхностей; предохранение трущихся поверхностей от износа и заедания; снижение шума и вибрации шестерен.

LSD Oil SAE 85W-90 GL 4



1 л - 02100-00100

Масло для самоблокирующихся дифференциалов ведущих мостов. Идеально подходит для работы в специфических условиях, возникающих в дифференциалах данной конструкции. Класс по API GL-4.

LSD SAE 90 API GL-5

1 л - 02100-00110

Минеральные трансмиссионные масла для самоблокирующихся дифференциалов автомобилей Hyundai, KIA концерна Hyundai Motor Company (HMC).

ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА ДЛЯ АКПП

ATF SP-III

Полусинтетическое трансмиссионное масло для больштнства четырёх и пятиступенчатых АКПП автомобилей HYUNDAI и KIA. Обеспечивает плавное переключение передач в широком диапазоне температур, обладает стабильностью фрикционных свойств, высокой текучестью при низких температурах, хорошей совместимостью с большинством изделий из металлов и эластомеров, обеспечивает защиту от протечек и износа.



1 л - 04500-00100



4 л - 04500-00400



20 л - 04500-00А00

ATF MX4 JWS 3314

Полусинтетическое масло для 4-х ступенчатых автоматических коробок передач JF402E и JF405E . Hyundai SANTRO 1.1L, Hyundai Atoz, KIA MORNING 1.0L и 1.1L, KIA PICANTO 1.0L и 1.1L, KIA VISTO 0.8L



1 л - 04500-00130

ATF Intarder SAE 75W-80

Специальное синтетическое трансмиссионное масло для АКПП ZF ASTRONIC устанавливаемых на грузовые автомобили и автобусы HYUNDAI/KIA. Например Hyundai Trago, Hyundai New Power Truck, Hyundai Bering HD или Bering HDMX, Hyundai HD120, Hyundai Cargo Truck, Hyundai Tractor Truck, Hyundai Dump Truck, Hyundai HD65/72/78, Hyundai Unuverse BUS, Hyundai Aero Town BUS, Hyundai Super Aero City, Kia Granbird Bus



4 л - 04500-00440

PSF-3 SAE 80W (New)

Специальная полусинтетическая жидкость для гидроусилителей руля автомобилей Hyundai, KIA концерна Hyundai Motor Company (HMC).



1 л - 03100-00100 – красного цвета

1 л - 03100-00110 – светло-коричневого цвета

PSF-4 SAE 80W (Ultra)

Специальная синтетическая жидкость зелёного цвета для гидроусилителя руля автомобилей Hyundai, KIA концерна Hyundai Motor Company (HMC).



1 л - 03100-00130

ATF 220

Минеральное масло для трёх и четырёхступечатых АКПП производства AISIN. Рекомендованно для: Hyundai: GALLOPER 00-03 2.5L AISIN 03-71LE (Toyota A43DE); GRACE 00-04 2.5L AISIN 03-71LE (Toyota A43DE); H1 02-07 2.4L Aisin 03-72LS (Toyota A44DL); H1 02-07 2.5L 2.6L AISIN 03-71LE (Toyota A43DE); STAREX 00-07 2.4L Aisin 03-72LS (Toyota A44DL); STAREX 2.6L AISIN 03-71LE (Toyota A43DE); KIA: POTENTIA 00-02 2.0L AISIN 03-70LE (Toyota A42DE); PREGIO 00-03 3.0L AISIN 03-70LE (Toyota A42DE); RETONA 00-03 2.0L AISIN 03-71LE (Toyota A43DE); SPORTAGE 97-02 2.0L AISIN 03-72LE (Toyota A44DE)

1 л - 04500-00121

ATF RED-1

Специальная полусинтетическая жидкость для пятиступенчатых АКПП A5SR1 или A5SR2 устанавливоемых на автомобилях: Hyundai GENESIS Coupe 08-11 2.0L, STAREX 07-11 2.5L; KIA BORREGO 09-11 3.8L, MOHAVE 07-11 3.8L, SORENTO 02-09 2.5L 3.3L 3.5L 3.8L

1 л - 04500-00140

ATF Dexron D-3 (ATF APOLL OIL D3)

Минеральная специальная жидкость для АКПП JATCO JR402. Применяется в Hyundai Porter II 03-11 2.5L, KIA Bongo III 04-11 2.9L, SPORTAGE 00-01 2.0L

1 л - 04500-00150

ATF JWS3309

Полусинтетическим трансмиссионное маслом для четырёх и пятиступенчатых АКПП AISIN установленных на автомобилях HYUNDAI и KIA. Применяется в автомобилях Hyundai H1 02-07 2.5L AISIN 30-43LE (Toyota A340), i30 07-11 AISIN 50-42LE, LIBERO 00-07 2.5L AISIN 30-40LS, STAREX 00-11 2.4L 2.5L AISIN 30-43LE, TERRACAN 01-06 3.5L AISIN 30-40LS, TERRACAN 01-11 2.5L 2.9L 3.5L AISIN 30-41LS; KIA PREGIO 00-03 2.9L AISIN 30-40LS, SORENTO 03-05 3.5L AISIN 30-40LE, SORENTO 05-09 2.5L AISIN 30-43LE

1 л - 04500-00170

ATF NWS9638

Синтетическое жидкость для 6-ступенчатой АКПП Aisin B-600 (AISIN TB-61SN Toyota A761) Hyundai Genesis V6 3.6L - 3.8L 09-; Genesis Coupe V6 3.6L - 3.8L 09-: Equus (VI) V6 3.8L 09-

1 л - 04500-00180

ATF EZL-799

Синтетическая жидкость для вариатора CVT. KIA NEW RIO/PRIDE, Hyundai NEW Elantra

1 л - 04500-00160

Clutch Oil SAE 75W-90

Синтетическое трансмиссионное масло

1 л - 02300-00100

ATF SP-IV

Синтетическое трансмиссионное масло для 6-ступенчатых АКПП A6LF1/2/3, A6GF1, A6MF1/2. Применяется в Hyundai: Elantra UD 2011- L4 1.6L - A6GF, Elantra UD 2011- L4 2.0L - A6MF1, iX35 2004- L4 2.0L 2.4L - A6MF1, Santa Fe 2009 - L4 2.0L 2.2L V6 3.5L - A6LF1/2/3, Santa Fe 2011- L4 2.4L V6 3.5L - A6LF2, Sonata 2009- L4 2.0L V6 3.5L - A6MF2, Sonata 2010- L4 2.4L - A6MF2, Tucson 2009- L4 2.0L - A6LF1/2, Tucson 2009- L4 2.0L 2.4L - A6MF1, Veracruz 2011- V6 3.0 - A6LF3, Grandeur HG/Azera TG 2011- V6 3.3L 3.8L A6LF1/2; KIA Sorento 2009- V6 3.3L 3.5L 3.8L - A6LF2/A6MF2, Sportage 2010- L4 2.0L - A6LF2, Sportage 2010- L4 2.4L - A6MF1, Forte/Forte Koup 2010- L4 2.0L 2.4L - A6MF1, Optima TF HEV 2011- L4 2.4L - A6MF2H, Optima TF 2011- L4 2.0L - A6LF2, Sorento XM 2011 - L4 2.4L - A6MF2, Sorento XM 2011 - L4 2.4L - A6MF2, Sorento XM 2011 - L4 2.4L - A6MF2, Sorento XM 2011 - V6 3.5L - A6LF2

1 л - 04500-00115

ATF M-1375.4

Синтетическое масло для 6-ступенчатых АКПП ZF - KIA BORREGO V8 4.6L 09-; KIA MOHAVE V6 3.0L V8 4.6L 07-; Hyundai GENESIS V8 4.6L 09-; Hyundai Equus (VI) V8 4.6L 09-; Hyundai GENESIS COUPE V8 3.8L

Упаковка: 1 л - 04500-00190

TOD SAE 75W-80 API GL-5

Синтетическое трансмиссионное масло

Упаковка: 1 л - 02200-00130

тормозные жидкости

Brake Fluid DOT-3

Тормозная жидкость уровня качества DOT-3 для тормозных систем автомобилей Hyundai, KIA концерна Hyundai Motor Company (HMC).



0,5 л - 01100-00А00



1л- 01100-00100

Brake Fluid DOT-4

Тормозная жидкость уровня качества DOT-4 для тормозных систем автомобилей Hyundai, KIA концерна Hyundai Motor Company (HMC).



1 л - 01100-00110

ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ

Long Life Coolant, 2yr

Высококачественный оригинальный антифриз, разработанный специально на основе инженерных спецификаций компании Hyundai Motor Corp. Единственный антифриз на рынке, имеющий официальный допуск компании Hyundai Motor Corp. Поставляется на сборочные линии компаний Hyudai и Kia по всему миру (включая завод под Санкт-Петербургом, РФ). Полная совместимость с материалами системы охлаждения автомобиля, радиатора, припоями и патрубками.

Эффективная защита от кавитации и коррозии алюминиевых радиаторов.

2 л - 07100-00200

4 л - 07100-00400